

# MX201

## MAXUS Deliver 9 diesel

Dal 2023 - motore 1996 cc - 4 cilindri - con A/C

From 2023 - engine 1996 cc - 4 cylinders - with A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions




<b><u>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</u></b>							
<b><u>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</u></b>							
<b>Qualità Quality</b>	<b>M6</b>	<b>M7</b>	<b>M8</b>	<b>M10</b>	<b>M12</b>	<b>M14</b>	<b>M16</b>
<b>8,8</b>	<b>10,3</b>	<b>17,1</b>	<b>25,5</b>	<b>50</b>	<b>87</b>	<b>138</b>	<b>210</b>
<b>10,9</b>	<b>14,7</b>	<b>24,5</b>	<b>35,3</b>	<b>70</b>	<b>122</b>	<b>194</b>	<b>299</b>
<b>12,09</b>	<b>17,6</b>	<b>28,4</b>	<b>42,1</b>	<b>85</b>	<b>147</b>	<b>235</b>	<b>358</b>

Sollevare il veicolo mediante un adeguato ponte sollevatore

*Lift the vehicle using a suitable lifting bridge*



1



2

- Eliminare le 4 viti indicate , **assolutamente non smontare il bullone centrale** , allentare la cinghia poi smontare la puleggia del motore
- *Remove the 4 indicated screws, **absolutely do not dismantle the central bolt**, loosen the belt then disassemble the engine pulley*



3




4

- Al tornio effettuare la modifica indicata dalla freccia
- Nel disegno allegato sono indicate le misure della lavorazione da fare
- *On the lathe make the modification indicated by the arrow*
- *The dimensions of the work to be done are indicated in the attached drawing*



5




6

- Installare la puleggia originale del motore , sovrapporre la puleggia fornita e fissare utilizzando le viti fornite
- *Install the original engine pulley, overlap the supplied pulley and secure using the supplied screws*


- Attenzione in questi motori un foro della puleggia del motore è sfalsato , durante il montaggio controllare che i 4 fori siano allineati
- *Attention in these motors one hole in the motor pulley is staggered, during assembly check that the 4 holes are aligned*

# MAXUS Deliver 9 diesel

MODIFICA DELLA PULEGGIA ORIGINALE DEL MOTORE  
MODIFICATION OF THE ORIGINAL ENGINE PULLEY




- 1 - Smontare la puleggia originale del motore
  - 2 - Al tornio eseguite la lavorazione alle quote indicate per ottenere il centraggio per la puleggia fornita
  - 3 - Rimontare la puleggia originale , sovrapporre la puleggia fornita e fissarle utilizzando le viti fornite
- 
- 1 - Disinstall the original engine pulley
  - 2 - On the lathe , carry out the machining at the indicated dimensions to obtain the centering for the supplied pulley
  - 3 - Reinstall the original pulley , overlap the supplied pulley and secure them using the provided screws



- Smontare e conservare la vite **A** e la staffa di fissaggio del filo del sensore
- *Remove and store screw **A** and the sensor cable fixing bracket*




- Smontare e conservare la vite **B**
- *Remove and store screw **B***




11

- Smontare ed eliminare le viti **C D E F**
- *Remove and eliminate screws **C D E F***




12

- Vista dei punti di fissaggio della staffa **1**
- *View of the fixing points of bracket **1***




13




14

- Posizionare la staffa **1**
- Inserire , senza stringerle , tutte le viti
- Per prime stringere le viti **C D E F**
- Poi stringere le viti **G H I L**
- *Position bracket **1***
- *Insert, without tightening, all the screws*
- *First tighten screws **C D E F***
- *Then tighten the screws **G H I L***




15




16

- Installare la vite **A** e la staffa del filo del sensore nel foro filettato **M** della staffa **1**
- *Install screw **A** and sensor wire bracket into the threaded hole **M** of bracket **1***



17

- Reinstallare la vite **B**
- *Reinstall screw **B***



18



19

- Installare il gruppo innesto elettromagnetico-pompa
- *Install the electromagnetic clutch-pump assembly*



- Installare il tendicinghia
- *Install the belt tensioner*



- Montare la cinghia
- *Fit the belt*

Controllare che non ci siano interferenza fra cinghie e pulegge con tubi e manicotti

*Check that there is no interference between belts and pulleys with pipes and sleeves*