

IS230

ISUZU NPR75 Evolution

Dal 2007 - motore 4HK1E4 - 5193 c.c. - con A/C DIAVIA

From 2007 - engine 4HK1E4 - 5193 c.c. - with A/C DIAVIA

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic coupling kit installation instructions






TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)

GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)



Qualità Quality	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
12,09	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358



- Smontare ed eliminare la staffa **5**
- Conservare la puleggia tendicinghia **P**
- *Disassemble and remove the bracket **5***
- *Keep the belt tensioner pulley **P***



- Eliminare le viti di fissaggio della puleggia del motore , sovrapporre la puleggia fornita e fissare con i bulloni forniti
- Utilizzare il materiale fornito per montare la puleggia tendicinghia conservata nelle staffa **1**
- Utilizzando i bulloni e i distanziali forniti fissare la staffa **1** nei fori filettati **L M N**
- *Remove the motor pulley fixing screws, overlap the supplied pulley and secure with the supplied bolts*
- *Using the supplied material to mount the preserved belt tensioner pulley in the bracket **1***
- *Use the bolts and spacers provided to secure the bracket **1** in the threaded holes **L M N***



- Fissare la staffa 2 nei fori filettati O P e nelle bocche filettate Q e R della staffa 1
- *Fix the bracket 2 in the threaded holes O P and in the threaded bushings Q and R of the bracket 1*



- Montare la frizione elettromagnetica , il tendicinghia automatico , la cinghia e la pompa
- *Fit the electromagnetic clutch, the automatic belt tensioner , the belt and the pump*

