

GV104


GIOTTI VICTORIA Gladiator EVO

Dal 2018 – motore DK12-01 - 1240 cc – 4 cilindri – senza A/C

From 2018 – engine DK 12-01 - 1240 cc – 4 cylinders – without A/C

Istruzioni di montaggio kit innesto elettromagnetico

Electromagnetic clutch kit installation instructions




Sollevare il veicolo utilizzando un adeguato ponte sollevatore

Raise the vehicle using a suitable lift bridge

<u>TABELLA GENERALE DI SERRAGGIO BULLONI (Nm)</u>							
<u>GENERAL TABLE OF TIGHTENING BOLTS (Nm)</u>							
<u>Qualità</u> <u>Quality</u>	<u>M6</u>	<u>M7</u>	<u>M8</u>	<u>M10</u>	<u>M12</u>	<u>M14</u>	<u>M16</u>
<u>8,8</u>	10,3	17,1	25,5	50	87	138	210
<u>10,9</u>	14,7	24,5	35,3	70	122	194	299
<u>12,09</u>	17,6	28,4	42,1	85	147	235	358



1



- Fissare la staffa dell'innesto elettromagnetico nei fori filettati **A B C D** , interporre il distanziale fornito nel foro **A**
- *Open the engine bonnet, is under the right seat*
- *Loosen the screws fixing the alternator*
- *Disassemble and eliminate the alternator belt*
- *Secure the bracket of the electromagnetic clutch into the threaded holes **A B C D**, insert the provided spacer in the hole **A***

3

4

5

6

- Montare il gruppo innesto elettromagnetico-pompa
- Montare e regolare la tensione della cinghia tramite la vite di regolazione **R**
- Stringere le viti di fissaggio dell'alternatore

- *Mount the electromagnetic clutch – pump group*
- *Install and adjust the belt tension by the adjustment screw **R***
- *Tighten all the bolts of the alternator*