



ELENCO PARTI				
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE	Description
1	1	00104101N	Basamento	Base
2	1	00103103N	Albero fresato 08 mm	Milled shaft 08 mm
3	1	P304207	Paraolio	Oil seal
4	3	TBEI 6 x 16	Viti testa a bottone	Button head screws
5	2	Seeger	Seeger	Seeger
6	1	§ 8	Rondella piana	Flat washer
7	1	TE 8 x 35	Viti a testa esagonale	Screw head hexagonal
8	1	Fascetta ferma filo	Fascetta ferma filo	Cable tie
9	1	SKF 6205-2RSH	Cuscinetto a sfere	Ball bearing
10	1	SKF 6005-2RSH	Cuscinetto a sfere	Ball bearing
11	1	4 x 6,5	Chiavetta	Key
12	1	MAE-MG121	Puleggia Ogura 108 Nm	Ogura pulley 108 Nm
13	1	TCEI 5 x 8	Vite con esagono incassato	Screw with hexagon socket

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Tensione di alimentazione	Exciting voltage	Volt	12
Assorbimento	Absorbition	Amp.	3.7
Consumo energetico massimo	Power consumption	Watt	47
Velocità massima	Max speed	Rpm	6000
Trazione	Static torque	Nm	108
Diametro puleggia	Diameter pulley	mm	140
Tipo puleggia	Type pulley	poliV	6
Giunto fresato 8mm	Milled joint	8mm	
Centaggio §52mm	Centering	§52mm	