



ELENCO PARTI				
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE	Description
1	1	00104101N	Basamento	Base
2	1	00103103N	Albero fresato 08 mm	Milled shaft 08 mm
3	1	P304207	Paraolio	Oil seal
4	3	TBEI 6 x 16	Viti testa a bottone	Button head screws
5	2	Seeger	Seeger	Seeger
6	1	§ 8	Rondella piana	Flat washer
7	1	TE 8 x 35	Viti a testa esagonale	Screw
8	1	Fascetta ferma filo	Fascetta ferma filo	Cable tie
9	1	SKF 6205-2RSH	Cuscinetto a sfere	Ball bearing
10	1	SKF 6005-2RSH	Cuscinetto a sfere	Ball bearing
11	1	4 x 6,5	Chiavetta	Key
12	1	MA-N05-MUN-M	Puleggia Ogura 108 mm modificata	Ogura pulley 108 mm modified
13	1	TCEI 5 x 8	Vite con esagono incassato	Screw with hexagon socket

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECHNICAL FEATURES	
Tensione di alimentazione		Exciting voltage	Volt 12
Assorbimento		Absorbition	Amp. 3.7
Consumo energetico massimo		Power consumption	Watt 47
Velocità massima		Max speed	Rpm 6000
Trazione		Static torque	Nm 108
Diametro puleggia		Diameter pulley	mm 156
Tipo puleggia		Type pulley	poliV 6
Giunto fresato	8mm	Milled joint	8mm
Centraggio	§52mm	Centering	§52mm